

# Fiche Astuce

## N° 3 : Nettoyer mon filtre à sable

### ETAPE N°1 : Avant de commencer

*Attention : toutes les manipulations de vanne s'effectuent filtration arrêtée.*



1. S'assurer que les vannes de la piscine sont ouvertes.



2. S'assurer que le balai aspirateur n'est pas raccordé sur le circuit d'aspiration.

3. Nettoyer le panier du pré-filtre.



4. Nettoyer le panier du skimmer.



### ETAPE N°2 : Amorcer la filtration

1. Arrêter la filtration.
2. Sur le port DRAIN, dévisser le bouchon de vidange et raccorder un tuyau d'évacuation.

Vannes 6 voies



3. Placer la vanne 6 voies en position « BACKWASH » et démarrer la pompe.
4. Arrêter la pompe lorsque l'eau dans le témoin de turbidité est parfaitement claire.

Témoin turbidité



5. Placer la vanne 6 voies en position « RINCAGE » et mettez la pompe en marche pendant 30 secondes.
6. Arrêter la pompe, le sable est nettoyé. Mettre la vanne 6 voies en position « FILTRATION ».
7. Revisser le bouchon sur le port DRAIN.

### ETAPE N°3 : A surveiller

1. 2 fois par semaine, contrôler la montée en pression du filtre (à l'aide du manomètre).
2. Lorsque l'aiguille est située dans la zone jaune (environ 0,8 bar) voire rouge (plus de 1 bar), effectuer un nouveau nettoyage du filtre.
3. Procéder toutes les 3 semaines à un nettoyage de filtre (même si les valeurs précédentes ne sont pas atteintes).
4. Remplacer le sable (ou la zéolithe) tous les 5 ans, le verre filtrant tous les 10 ans.
5. Un détartrage de filtre (produit spécifique piscine) est conseillé 1 fois par an.