

Fiche Astuce

N° 6 : Amorcer/Démarrer ma filtration à cartouche

ETAPE N°1 : Avant de commencer


1. Raccorder les tuyaux conformément à la notice.
2. Ouvrir/déverrouiller les vannes d'arrêt.



3. Retirer les bouchons noirs (piscines de 4.57m et moins uniquement).



3. S'assurer que les buses de la piscine sont immergées.



4. S'assurer que le bocal du skimmer est immergé.



5. S'assurer que la cartouche de filtration est propre et a été remplacée dans les 2 à 3 dernières semaines.


ETAPE N°2 : Amorcer/ Démarrer la filtration

1. Ne pas mettre en marche la filtration.



2. Ouvrir légèrement les purges à air situées au dessus du moteur (si la filtration en est équipée) et au dessus du couvercle de la chambre de cartouche jusqu'à ce que l'eau s'en échappe.

Purge à air Purges à air



3. Mettre en marche la filtration.



4. Après 15 secondes de fonctionnement, arrêter la pompe et purger l'air à nouveau – Redémarrer la pompe.

5. S'assurer que le débit de la pompe est correct à la buse de refoulement.

NB : l'air doit toujours être purgé filtration arrêtée.

ETAPE N°3 : A surveiller

- Le bocal du skimmer et la buse d'aspiration doivent rester immergés.
- 2 fois par semaine, purger l'air du circuit (filtration arrêtée).
- Ne pas utiliser la filtration pendant la baignade.
- Remplacer la cartouche de filtration toutes les 2 à 3 semaines.