

Fiche Astuce


N° 2 : Comment réparer une fuite sur ma piscine en eau ?

ETAPE N°1 : Avant de commencer

1. Prévoir : un kit de réparation (patch vinyle + colle) et un chiffon.



2. Localiser la fuite.
3. Dégonfler le boudin (si fuite sur le boudin) et s'assurer que le niveau d'eau soit en dessous de la soudure du boudin.



4. Découper une rustine ronde (si accroc) ou ovale (si coupure). Prévoir un débord de 2-3 cm par rapport à la fuite.

Attention : ne pas poser de rustine à cheval sur une soudure.

ETAPE N°2 : Réparer une fuite

1. Encoller très largement toute la surface de la rustine.
2. Attendre 30 secondes que la colle commence à blanchir (attention, la rustine aura tendance à s'enrouler sur vos doigts) puis selon le cas :

a) Fuite sur le boudin gonflable :


- Apposer la rustine sur la fuite et appliquer une pression uniforme pendant 1 à 2 minutes.
- Nettoyer l'excédent de colle à l'aide du chiffon.
- Laisser sécher pendant 3 heures (ne pas se baigner).

b) Fuite sur le fond ou la paroi :

- Plonger rapidement la rustine dans l'eau et plaquer la immédiatement sur la fuite.
- Après 30 secondes de pression uniforme, la rustine est posée.

ETAPE N°3 : A surveiller

1. Regonfler le boudin gonflable (si la fuite était sur le boudin).



2. Demander aux baigneurs de retirer les bagues, bijoux ou autres accessoires pointus pouvant endommager le liner.