

# Fiche Astuce


## N° 4 : Nettoyer mon filtre à cartouche

### ETAPE N°1 : Avant de commencer


*Attention : toutes les manipulations s'effectuent filtration arrêtée.*



1. Fermer les vannes d'arrêt ou mettre les bouchons noirs sur les buses de la piscine.



Vannes d'arrêt (10747)



Bouchons noirs (10127)

2. S'assurer que le balai aspirateur n'est pas raccordé sur le circuit d'aspiration.



3. Nettoyer le panier du skimmer.



### ETAPE N°2 : Amorcer la filtration

1. Dévisser la purge à air située au dessus du couvercle.

Purge à air Purges à air



2. Evacuer l'eau sale de la chambre de cartouche en ouvrant la purge à sédiments (si l'appareil en est équipé) située en bas de la chambre de cartouche.

Purge à sédiments



3. Ouvrir/dévisser le couvercle de la chambre de cartouche pour retirer la cartouche sale.



4. Placer la cartouche sale sous un filet d'eau et brosser délicatement chaque pli à l'aide d'une brosse à dent.

5. Replacer la cartouche dans la filtration, refermer le couvercle et la purge à sédiments.

6. Ouvrir les vannes ou retirer les bouchons noirs – l'air contenu dans le circuit va s'échapper petit à petit par la (les) purge(s) à air.
7. Refermer la (les) purge(s) à air une fois que l'eau s'en échappe – remettre en marche.
8. Après 15 secondes de filtration, arrêter la pompe et purger à nouveau l'air de la chambre de cartouche.

### ETAPE N°3 : A surveiller

1. 1 fois par semaine, contrôler l'état d'encrassement de la cartouche – Nettoyer si nécessaire.
2. 2 fois par semaine, contrôler le débit à la buse de refoulement.
3. 2 fois par semaine, purger l'air du circuit (filtration arrêtée).
4. Toutes les 2-3 semaines, remplacer la cartouche de filtration.